

## CORTIZO 60

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

La fenêtré **Cortizo 60** vous permet une conception d'avant-garde, avec de grandes surfaces vitrées grâce au dormant plus étroit.

L'aluminium dans le profil lui confère une longévité dans le temps, tout en étant l'un des matériaux les plus résistants et durables aux intempéries.



1.5 W/(m<sup>2</sup>K)



48 dB



Rc2



ISOLATION THERMIQUE

**1.5** W/(m<sup>2</sup>K)



ISOLATION PHONIQUE

**48** dB



SÉCURITÉ

**Rc2**



**100% RECYCLABLE  
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium 60 mm avec rupture de pont thermique
- 2** Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre: 1400 x 2600 mm
- 3** Vitrage : double standard, épaisseur maximale de 24 mm ou triple vitrage, l'épaisseur maximale de 40 mm
- 4** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 5** 3 joints
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
  - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
  - Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

La dimension, mais aussi la forme de ces fenêtres est à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou à des formes personnalisées.

Possibilités d'utiliser les parclozes à esthétique rectangulaires.

Options de vitrage : vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.