

# KÖMMERLING 76 AD +ALU Porte

Caractère. Sécurité. Fiabilité.

La porte d'entrée **Kömmerring 76 AD +ALU** associe parfaitement autant les avantages esthétiques de l'aluminium que ceux fonctionnels offerts par PVC, tels que l'isolation optimale, la stabilité à de grandes dimensions et le fonctionnement impeccable.

Vos options de personnalisation sont pratiquement illimitées, le capotage en aluminium vous offrant la possibilité de jouer à la fois avec la couleur du profil et les couleurs du panneau ou du type de vitrage, aussi.



 **0.97** W/(m<sup>2</sup>K)  **43** dB  **Rc3**

 ISOLATION THERMIQUE  
**0.97** W/(m²K)

 ISOLATION PHONIQUE  
**43** dB

 SÉCURITÉ  
**Rc3**



**100% RECYCLABLE  
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 5 chambres, en capotage alu, profondeur constructive 81,5 mm
- 2** Dimension maximale pour les portes 1 vantail 1100x2500 mm
- 3** 2+1 Joints
- 4** Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Possibilité d'avoir des systèmes de fermeture automatique
- 7** Niveau de sécurité élevé grâce à la fermeture par des crochets

Vous pouvez commander ces portes dans une variété d'options: un ou plusieurs vantaux, avec impostes ou panneaux lisses, avec vitrage ou panneaux décoratifs.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores, gamme RAL à l'extérieur.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure.