

# KÖMMERLING 76 MD

Longévité. Personnalité. Technologie.

La fenêtre **Kömmerling 76 MD** vient avec une technologie d'étanchéité avancée au niveau du profile, qui assure la chaleur dont vous avez besoin et réduit les coûts de l'énergie.

Le profile mince permet de maximiser la surface vitrée, afin que vous profitez de plus de lumière dans votre maison.



0.78 W/(m<sup>2</sup>K)



47 dB



Rc3



ISOLATION THERMIQUE

**0.78** W/(m<sup>2</sup>K)



ISOLATION PHONIQUE

**47** dB



SÉCURITÉ

**Rc3**



**100% RECYCLABLE**  
**GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 6 chambres, profondeur constructive 76 mm
- 2** Dimension maximale d'ouverture de la fenêtre 1000 x 2500 mm
- 3** Vitrage : double ou triple, différents types de verre, épaisseur maximale 48 mm
- 4** Joints : 3+1 sous vitrage
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
  - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm
  - Rénovation : dormant avec ailette de 60 mm

Vous pouvez opter pour la forme et la dimension désirées, les angles droits ou les cintrages, multiples choix de parties fixes et mobiles.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

Types d'ouverture : à la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.