

# KÖMMERLING 76

Protection. Variété. Résistance.

**Kömmerring 76** a tous les éléments requis pour une porte d'entrée de haute qualité pour votre maison. Cela fournit une protection optimale contre la chaleur ou le froid et présente un niveau élevé de stabilité.

La quincaillerie spéciale avec multiples points de verrouillage, augmente le degré de sécurité.

Le modèle souhaité est à votre choix, la porte Confort 76 dispose de nombreuses options de personnalisation.



0.97 W/(m<sup>2</sup>K)



43 dB



Rc3



ISOLATION THERMIQUE

**0.97** W/(m²K)



ISOLATION PHONIQUE

**43** dB



SÉCURITÉ

**Rc3**



**100% RECYCLABLE  
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil PVC à 5 chambres, profondeur constructive 76 mm
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail 1100 x 2500 mm
- 3** 2+1 Joints
- 4** Une gamme large de vitrage ou panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 48 mm
- 5** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 6** Sécurité augmentée grâce à la fermeture par des crochets
- 7** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette de 60 mm

De nombreuses possibilités constructives : portes à un ou plusieurs vantaux, avec impostes, panneaux, ou cintrages.

Couleurs: blanc, imitation bois, couleurs mates, métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis ou décoratifs.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières 3D ou cachées.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure.